

## **MANUAL DE COLOCACIÓN Y LIMPIEZA PORCELÁNICO DE LA MARCA CASTEL**

### **COLOCACIÓN:**

- Verifique que el porcelánico que recibe, sea todo del mismo tono; Ya que las tonalidades varían en lotes de producción debido a condiciones durante el horneado.
- Verifique que el producto que recibe corresponda a lo especificado en el documento de compra.
- Verifique que el color y la calidad del producto cumplan con sus expectativas antes de la colocación.
- Considere y adquiera un porcentaje por desperdicio y futuras reparaciones entre el 5 al 10 %.
- La superficie deberá estar totalmente curada, limpia, seca, nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el adhesivo.
- Utilizar adhesivo o pegamento especial para materiales de baja o nula absorción de agua. Leer y seguir las recomendaciones del fabricante del adhesivo o pegamento.
- Aplique el adhesivo sobre la superficie con llana dentada de 8 a 10 mm. y asiente con golpes de marro de goma blanca.
- Respete los tiempos de fraguado del adhesivo o pegamento, según las recomendaciones y especificaciones del fabricante.
- Deje siempre la separación mínima recomendada en la caja del producto. De 2 mm para materiales pulidos por la cara vista o superficie, y de 3 mm para materiales con acabado natural o texturizado.
- Coloque las piezas siempre hacia un mismo lado, siguiendo el sentido de colocación, indicado en la cara vista (por el dibujo de la veta) o en el cuerpo del porcelánico, por medio de flechas, el código alfanumérico, recuadro o la marca Castel.
- Se recomienda no traslapar más del 25 % entre las piezas.
- Evite que la mezcla caiga sobre la superficie ya que la puede manchar o dañar, en caso de que suceda limpiar inmediatamente, con agua limpia.
- Para el corte recto del porcelánico se utilizará máquina cortadora de rodil de 6 ó 10 mm.
- Para los porcelánicos pulidos, los cuales cuentan con una cera protectora de origen; se exige una vez colocado, fraguado el adhesivo y emboquillado; se proceda a retirar la cera protectora de origen, con un poco de adhesivo en seco y frotando con un paño o estropajo suave.

**LIMPIEZA:**

- No utilizar ningún tipo de producto corrosivo (ácido) y/o abrasivo (fibra) para la limpieza de los porcelánicos de la marca CASTEL.
- Para la limpieza diaria se recomienda usar productos de limpieza comerciales con pH neutro, que no contengan aceites ni aromatizantes.

Ante cualquier duda suspenda la colocación y formule la consulta o el reclamo correspondiente. Siempre es mejor asesorarse y controlar que el material sea destinado al uso correcto. Un simple consejo sirve para prevenir errores y una mejor elección.

Atentamente:

Arq. Arturo Huerta  
Centro de Servicio Técnico  
Tel.: 24 51 35 00 Ext. 153  
Celular: 55 23 59 43 62  
[www.castel.com.mx](http://www.castel.com.mx)  
[arturo.huerta@castel.com.mx](mailto:arturo.huerta@castel.com.mx)